



LINHA SOLAR LANÇAMENTO

Corrente nominal (In)	16A, 25A e 32A
Tensão máx.	500Vcc
Capac. de Interrupção	6kA
Curva de atuação	C
Número de pólos	2



Mini Disjuntor DC



Corrente nominal (In)	32A
Tensão máx.	1000Vcc
Corr. máx. de curto-circuito (Icc)	1kA/1s
Tensão de impulso	8kV

- Aplica-se a diversas variações de tensão e corrente.
- Manopla com trava cadeado.

Chave Rotativa DC

Corrente de descarga nominal (In)	20kA
Corrente de descarga máxima (Imáx)	40kA
Tensão máxima	1000Vcc
Classe	II
Número de pólos	2 e 3



DPS DC - Cart. Removível



LINHA SOLAR LANÇAMENTO



Porta Fusível DC

Fusíveis compatíveis	gPV (Sist. Fotovoltáicos) 10 x 38mm
Corrente máxima	30A
Tensão máxima	1000Vcc
Número de pólos	1

Fusíveis DC

Corrente Nominal (In)	15A, 20A e 30A
Tensão máxima	1000Vcc
Capacidade de Interrupção	20kA
Classe de utilização	gPV (Sist. Fotovoltáicos) 10 x 38mm. Para atuação contra sobrecargas
Dimensões (mm)	10 x 38



Corrente máxima (Imáx)	30A
Tensão máxima	1000Vcc
Grau de proteção	IP67
Seção dos condutores	2,5mm², 4mm², 6mm²

Conector Terminal MC4

Disponível as versões
em Kit e Individual.

Kit Alicate Decapador + Crimpagem MC4

